

NUTZERINFORMATIONEN

WARENZEICHEN	 N-8056 SALTSTRAUMEN, NORWAY.
IMPORTEUR	CENTER PLAST A/S, Straumøyveien 141, N-8056 SALTSTRAUMEN, NORGE Telefon. +47 75 56 65 00 E-Post: office@hansker.no Web: centerplast.no
HERSTELLER	T.Center Plast (Thailand) Co., Ltd. 424 Soi Sukhumvit 68, Bangkok, Thailand
BESCHREIBUNG	PRODUKTGRUPPE: Center Soft Series, Center Soft Net Series, Elite-W Series, 15er und 14 Series. PVC-Handschuhe mit dünnem Nylonfutter oder dickes Baumwollfutter aus Jersey, ausgestattet mit 30 cm oder 40 cm langer Kunststoffmanschetten oder 67 cm langen Ärmeln für 14er Ölleder-/Ölsleeve. Handschuhfarbe: Rot. Manschettenfarbe: Schwarz, Blau und Gelb. Farbe der Ölschienenhülle: Gelb Griffbeschichtung: Glatt oder mit PVC granulierter Beschichtung Delivered in Sizes; Center Soft / Center Soft Netz: 7-8-9-10-11. Elite-V: 8-9, 5-10-10, 5-11. 15 Series: 8-9-10. 14 Series: 8-9-10. Die Beschichtung bleibt auch bei niedrigen Temperaturen weich. Der Handschuh ist als Kategorie 3 zertifiziert und laut: EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 EN ISO 374-5:2016 NUTZUNGSGEBIET Für Operationen gedacht, bei denen die Hände Wasserverschmutzungen oder Erden ausgesetzt sind. Jeder Schaden am Produkt verringert den Schutz. Wähle die richtige Größe für deine Hand. Beim An- und Abnehmen der Produkte stecken Sie einfach Ihre Hand in den Ansaugbereich der Manschette, gegenüber dem Abnehmen. Bei den Oilskin/Oil Sleeve-Modellen verwenden Sie das gleiche Verfahren, aber befestigen Sie den Oberarm mit dem Velcro-Gurt, der in der Nähe des Einlassbereichs befestigt wird. LEISTUNG & KENNZEICHNUNG Eine Liste der Substanzen im Handschuh, von denen bekannt ist, dass sie Allergien verursachen, wird auf Anfrage bereitgestellt. PSA-Verordnung (EU) 2016/425. EN 388:2016+A1:2018 Abriebbeständigkeit: 2 (maximal 4) Klingenschnittwiderstand: 1 (maximal 5) Rissresistenz: 4 (maximal 4) Stichwiderstand: 2 (maximal 4) TDM-Schnittwiderstand: X  2142X Permeationsleistungsniveau (maximal 6) 96 % Schwefelsäure (L): 3 EN ISO 374-1: EN ISO 374-5: 2016+A1:2018 2016 ISO 374-1:2016/Type C  2777    Verjähungsfrist: 5 Jahre.

	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 WARNUNG: - Diese Informationen spiegeln nicht die tatsächliche Dauer des Arbeitsplatzschutzes und die Unterscheidung zwischen Mischungen und reinen Chemikalien wider. - Die chemische Beständigkeit wird unter Laborbedingungen nur anhand von Proben aus der Handfläche bewertet (außer in Fällen, in denen der Handschuh gleich 400 mm oder größer ist – wenn auch die Manschette oder der Ärmel getestet wird) und gilt nur für die getestete Chemikalie. Es kann anders sein, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. - Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Handschuhe für ihren vorgesehenen Zweck geeignet sind, da die Arbeitsbedingungen je nach Temperatur, Verschleiß und Verschleiß vom Typtest abweichen können. - Schutzhandschuhe bieten beim Tragen aufgrund von Veränderungen der physikalischen Eigenschaften weniger Widerstand gegen gefährliche Chemikalien. Bewegungen, Nistieren, Reiben durch chemischen Kontakt usw. können die tatsächliche Lebensdauer erheblich verkürzen. Bei korrosiven Chemikalien könnte der Abbau der wichtigste Faktor bei der Wahl chemikalienresistenter Handschuhe sein. - Überprüfen Sie vor der Anwendung die Handschuhe auf Defekte oder Unregelmäßigkeiten. - EN 374-4:2019: Abbauniveaus zeigen eine Veränderung der Punktionsresistenz nach der Exposition gegenüber der Challenge-Chemikalie an. - EN ISO 374-5:2016 WARNUNG: Der Durchschlagswiderstand wurde unter Laborbedingungen bewertet und gilt nur für die getestete Probe. - Erklärung der Ergebnisse, oft gezeigt als: Resistenz gegen Bakterien und Pilze: Vorsicht Resistenz gegen Viren: Nicht getestet. - EN 388:2016 +A1:2018 WARNUNG: - Handschuhe sollten nicht getragen werden, wenn das Risiko besteht, dass sich bewegliche Teile an Maschinen verheddern. -Wert X; Der Handschuh wurde auf keine anderen Eigenschaften getestet als: Abriebfestigkeit, Schneidfestigkeit gegen Klingen, Reiß- und Stichbeständigkeit. AUFSCHLÜSSELUNGSERGEBNISSE: <u>Durchschnittlicher Abbau des chemischen Durchdringungs-niveaus / %</u> 96% Schwefelsäure (L), 3 67,6 LAGERANWEISUNGEN: Bewahren Sie die Handschuhe an einem dunklen, kühlen und trockenen Ort auf. Meide direkte Sonnenlicht, Hitze oder Flammen. ENTSORGUNG: Entsorgung gemäß den Vorschriften der Kommunalverwaltung. BENUTZERINFORMATIONEN: Vollständige Benutzerinformationen sind in jeder Packung (5 Paare) der Packung verpackt. Verfügbar auf der Downloads-Website sowie per QR-Code auf jedem Produkt oder auf Anfrage per Telefon oder E-Mail. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Verfügbar auf der Downloads-Webseite
OPTIONALE AUSSTATTUNG	Der Hersteller empfiehlt, dass bei Kälte die Möglichkeit besteht, zusätzliche Ausrüstung von allgemeiner Qualität wie gestrickte Baumwoll-/Polyesterhandschuhe, Acryl-Thermofutter oder Ähnliches in Betracht zu ziehen.
BESKYTTENDE EFFEKT	CE-Kategorie: 3 (weitere Informationen sind vom Hersteller erhältlich)
WARTUNG UND REINIGUNG	Handschuhe können nicht gewaschen werden. Allgemeine Reinigung mit Wasser. Lufttrocknung (Föhnen) ohne zusätzliche elektrische Heizung wird empfohlen.
VERPACKUNG	5 oder 6 Paare packe ich, 75–100 Paare in einer Kiste (oder andere Verpackungen, je nach Typ, Gewicht oder den Bedürfnissen des Kunden).

**TECHNISCHE INSPEKTION /
BENACHTEILIGTE STELLE**

**SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P,
Irland, tlf: 00353 (0) 14372484**

**E-Post: info@satra.com
www.satraeurope.com**

**Benachteiligte Stelle: 2777, hat CE-Typtests für diese Art persönlicher
Schutzausrüstung durchgeführt.**