

MARQUE	 N-8056 SALTSTRAUMEN, NORWAY.
IMPORTEUR	CENTRAL PLAST A/S, Straumøyveien 141, N-8056 SALTSTRAUMEN, NORGE Téléphone. +47 75 56 65 00 E-Post : office@hansker.no Web : centerplast.no
FABRICANT	T.Center Plast (Thaïlande) Co., Ltd. 424 Soi Sukhumvit 68, Bangkok, Thaïlande
DESCRIPTION	PRODUKTGRUPPE : Série Center Soft, Série Center Soft Net, Série Elite-W, Séries 15er et 14. Gants en PVC avec une fine doublure en nylon ou une épaisse doublure en coton en jersey, équipés de manchets en plastique de 30 cm ou 40 cm de long ou de manchons de 67 cm pour 14 cuir huileux/manchons huilés. Couleur du gant : Rouge. Couleur des poignets : Noir, bleu et jaune. Couleur de la gaine de rail d'huile : Jaune Revêtement de la poignée : lisse ou avec un revêtement granulé en PVC Fourni en formats ; Centre Soft / Centre Soft Netz : 7-8-9-10-11. Elite-V : 8-9, 5-10-10, 5-11. Série 15 : 8-9-10. 14 saisons : 8-9-10. Le revêtement reste souple même à basse température. Le gant est certifié catégorie 3 et est selon : ISO EN 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 ISO anglais 374-5:2016
ZONE D'UTILISATION	Destiné aux interventions chirurgicales où les mains sont exposées à la contamination de l'eau ou au sol. Tout dommage au produit réduit la protection. Choisissez la bonne taille pour votre main. Lors de l'enfilage et du retrait des produits, il suffit d'insérer votre main dans la zone d'aspiration du bracelet, en face de la zone de retrait. Pour les modèles Oilskin/Oil Sleeve, utilisez la même procédure, mais fixez le bras supérieur avec la sangle Velcro, qui se fixe près de la zone d'admission. Une liste des substances du gant connues pour provoquer des allergies est fournie sur demande.
PERFORMANCE & ÉTIQUETAGE	Règlement sur les EPI (UE) 2016/425. EN 388:2016+A1:2018 Résistance à l'abrasion : 2 (maximum 4) Résistance à la coupe de la lame : 1 (maximum 4) Résistance aux fissures : 4 (maximum 4) Résistance aux coups de couteau : 2 (maximum 4) Résistance à la coupure TDM : X 2142X (maximum 6) Niveau de performance de perméation Acide sulfurique à 96 % (L) : 3 EN ISO 374-1 : EN ISO 374-5 : 2016+A1:2018 2016 ISO 374-1:2016/Type C 2777

	Délai de prescription : 5 ans. EN ISO 374-1:2016+A1:2018 AVERTISSEMENT : - Ces informations ne reflètent pas la durée réelle de la protection du lieu de travail ni la distinction entre mélanges et produits chimiques purs. - La résistance chimique est évaluée en laboratoire uniquement à partir d'échantillons de paume (sauf dans les cas où le gant est égal à 400 mm ou plus – si le manchon ou la manche est également testé) et ne s'applique qu'au produit chimique testé. Cela peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange. - Il est recommandé de vérifier si les gants sont adaptés à leur usage prévu, car les conditions de travail peuvent différer de celles du test de type selon la température et l'usure. - Les gants de protection offrent moins de résistance aux produits chimiques dangereux lorsqu'ils sont portés en raison de modifications de leurs propriétés physiques. Les mouvements, le nidification, le frottement par contact chimique, etc., peuvent considérablement raccourcir la durée de vie réelle. Dans le cas des produits chimiques corrosifs, la dégradation pourrait être le facteur le plus important lors du choix des gants résistants aux produits chimiques. - Avant utilisation, vérifier les gants pour détecter des défauts ou des irrégularités. - EN 374-4:2019 : Les niveaux de dégradation indiquent une modification de la résistance à la perforation après exposition au produit chimique de défi. - EN ISO 374-5:2016 AVERTISSEMENT : La résistance diélectrique a été évaluée en laboratoire et ne s'applique qu'à l'échantillon testé. - Explication des résultats, souvent présentée comme suit : Résistance aux bactéries et aux champignons : attention Résistance aux virus : Non testée. - EN 388:2016 +A1:2018 WARNUNG: - Les gants ne doivent pas être portés s'il y a un risque que des pièces mobiles s'emmêlent sur les machines. - Valeur X ; Le gant n'a pas été testé pour d'autres propriétés que : la résistance à l'abrasion, la résistance à la coupe des lames, la résistance aux déchirures et aux perforations. RÉSULTATS DE LA VENTILATION : <u>Dégradation moyenne du niveau de pénétration chimique / %</u> <table><tr><td>Acide sulfurique à 96 % (L),</td><td>3</td><td>67,6</td></tr></table> INSTRUCTIONS DE STOCKAGE : Conservez les gants dans un endroit sombre, frais et sec. Évitez la lumière directe du soleil, la chaleur ou les flammes. ÉLIMINATION : Élimination conformément aux réglementations des gouvernements locaux. INFORMATIONS UTILISATEUR : Les informations utilisateur complètes sont incluses dans chaque pack (5 paires) du pack. Disponible sur le site Downloads, ainsi que par QR code sur chaque produit ou sur demande par téléphone ou email. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : Disponible sur le site Downloads	Acide sulfurique à 96 % (L),	3	67,6
Acide sulfurique à 96 % (L),	3	67,6		
ÉQUIPEMENT OPTIONNEL	Le fabricant recommande qu'en temps froid, il existe une option pour envisager un équipement de qualité générale supplémentaire tel que des gants en coton/polyester tricotés, des doublures thermiques en acrylique, ou similaires.			
EFFET DE SKYTTING	Catégorie CE : 3 (plus d'informations sont disponibles auprès du fabricant)			
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	Les gants ne peuvent pas être lavés. Nettoyage général à l'eau. Le séchage à l'air (séchage au cheveux) sans chauffage électrique supplémentaire est recommandé.			

EMBALLAGE	Je mets 5 ou 6 paires, 75 à 100 paires dans un carton (ou un autre emballage, selon le type, le poids ou les besoins du client).
INSPECTION TECHNIQUE / CARROSSERIE DÉSAVANTAGÉE	SATRA Technology Europe Ltd., parc d'affaires Bracetown Clonee, D15 YN2P, Irlande, tlf : 00353 (0) 14372484 E-Post : info@satra.com www.satraeurope.com Carrosserie désavantagée : 2777, a réalisé des tests de type CE pour ce type d'équipement de protection individuelle.