

BRUKERINFORMASJON

VAREMERKE	 N-8056 SALTSTRAUMEN, NORWAY.
IMPORTØR	CENTER PLAST A/S, Straumøyveien 141, N-8056 SALTSTRAUMEN, NORGE Telefon. +47 75 56 65 00 E-post: office@hansker.no Web: centerplast.no
FABRIKANT	T.Center Plast (Thailand) Co., Ltd. 424 Soi Sukhumvit 68, Bangkok, Thailand
BESKRIVELSE	PRODUKTGRUPPE: Center Soft-serien, Center Soft Net-serien, Elite-W-serien, 15-serien og 14-serien. PVC-hansker med tynt nylonfôr, eller tykk jersey-bomullsfôr, utstyrt med 30 cm eller 40 cm lang plastmansjett, eller 67 cm langermet for 14-serie oljeskinn/oljehylse. Hanskefarge: Rød. Mansjettfarge: Svart, blå og gul. Farge på oljeskinnermet: Gul Grepbelegg: Glatt eller PVC-granulert Levert i størrelser; Center Soft / Center Soft Net: 7-8-9-10-11. Elite-V: 8-9,5-10-10,5-11. 15-serie: 8-9-10. 14-serie: 8-9-10. Belegget holder seg mykt selv ved lave temperaturer. Hansken er sertifisert som kategori 3, og i henhold til; EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 EN ISO 374-5:2016
BRUKSOMRÅDE	Beregnet for operasjoner der hender utsettes for vannsøl, jord. Enhver skade på produktet vil redusere beskyttelsesnivået. Velg riktig størrelse til hånden din. Når du tar på og av produktene, fører du bare hånden inn i inntaksdelen av mansjetten, motsatt for å ta av. For Oilskin/oljesleeve-modellene, bruk samme prosedyre, men fest den til overarmen med borrelåsbåndet som festes nær inntaksområdet. En liste over stoffer i hansken som er kjent for å forårsake allergier, vil bli gitt på forespørsel.
YTELSE OG MERKING	PPE-forordningen (EU) 2016/425. EN 388:2016+A1:2018 Slitasjemotstand: 2 (maks 4) Blad-kuttmotstand: 1 (maks 5) Rivemotstand: 4 (maks 4) Punkteringsmotstand: 2 (maks 4) TDM kutt motstand: X  2142X Permeasjonsytelsesnivå (maks 6) 96 % svovelsyre (L): 3 EN ISO 374-1: EN ISO 374-5: 2016+A1:2018 2016 ISO 374-1:2016/Type C  2777  Foreldelsesperiode: 5 år.

	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 ADVARSEL: - Denne informasjonen reflekterer ikke den faktiske varigheten av arbeidsplassbeskyttelsen og differensieringen mellom blandinger og rene kjemikalier. - Den kjemiske motstanden er vurdert under laboratorieforhold kun fra prøver tatt fra håndflaten (unntatt i tilfeller der hansken er lik eller over 400 mm – hvor mansjetten/sleeven også testes) og gjelder kun det testede kjemikaliet. Det kan være annerledes hvis kjemikaliet brukes i en blanding. - Det anbefales å sjekke at hanskene er egnet for tiltenkt bruk, da forholdene på arbeidsplassen kan avvike fra typetesten avhengig av temperatur, slitasje og nedbrytning. - Når de brukes, kan beskyttelseshansker gi mindre motstand mot farlige kjemikalier på grunn av endringer i fysiske egenskaper. Bevegelser, hekking, gnissing forårsaket av kjemisk kontakt osv. kan redusere den faktiske brukstiden betydelig. For korrosive kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av kjemikaliebestandige hansker. - Før bruk, sjekk hanskene for eventuelle feil eller ujevnheter. - EN 374-4:2019: Nedbrytningsnivåer indikerer endring i punkteringsmotstand etter eksponering for utfordringskjemikaliet. EN ISO 374-5:2016 ADVARSEL: Penetrasjonsmotstanden er vurdert under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. - Forklaring av resultatene, ofte vist som; Resistens mot bakterier og sopp: Pass Motstand mot virus: Ikke testet. EN 388:2016 +A1:2018 ADVARSEL: - Hansker skal ikke brukes der det er fare for sammenfiltring av bevegelige deler på maskiner. -Verdi X; Hansken har ikke blitt testet for andre egenskaper enn; Slitasjemotstand, bladkuttmotstand, rivemotstand og punkteringsmotstand. NEDBRYTNINGSRESULTATER: <table><tr><td><u>Kjemisk</u></td><td><u>Kjemisk permeasjonsnivå</u></td><td><u>Gjennomsnittlig nedbrytning / %</u></td></tr><tr><td>96 % svovelsyre (L)</td><td>3</td><td>67,6</td></tr></table> OPPBEVARINGSINSTRUKSJONER: Oppbevar hanskene på et mørkt, kjølig og tørt sted. Hold deg unna direkte sollys, varme eller flammer. DEPONERING: Kast i henhold til lokale myndigheter/kommunale forskrifter. BRUKERINFORMASJON: Fullstendig brukerinformasjon er pakket i hver pakke (5 par) i kartongen. Tilgjengelig på nettsiden Downloads (Nedlastninger), og via QR-kode på hvert produkt, eller på forespørsel via telefon eller e-post. SAMSVARSERKLÆRING: Tilgjengelig på nettsiden Nedlastinger (Nedlastninger)	<u>Kjemisk</u>	<u>Kjemisk permeasjonsnivå</u>	<u>Gjennomsnittlig nedbrytning / %</u>	96 % svovelsyre (L)	3	67,6
<u>Kjemisk</u>	<u>Kjemisk permeasjonsnivå</u>	<u>Gjennomsnittlig nedbrytning / %</u>					
96 % svovelsyre (L)	3	67,6					
VALGFRITT UTSTYR	Produsenten anbefaler at hvis det er kaldt, finnes det et alternativ for å bruke ekstra utstyr av generell kvalitet, som strikkede bomulls-/polyesterhansker, akryl termisk fôr eller lignende, kan vurderes av brukeren.						
BESKYTTENDE EFFEKT	CE-kategori: 3 (ytterligere informasjon kan fås fra produsenten)						
VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING	Hansker kan ikke vaskes. Generell rengjøring med vann. Lufttørring (føntørring) uten ekstra elektrisk varme anbefales.						
EMBALLASJE	5 eller 6 par pakker jeg med, 75-100 par i eske (eller annen emballasje avhengig av type og vekt, eller kundens behov).						
TEKNISK INSPEKTORAT / VARSLET ORGAN	SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P, Irland, tlf: 00353 (0) 14372484 E-post: info@satra.com www.satraeurope.com Varslet organ: 2777, har gjennomført CE-type testing for denne typen personlig verneutstyr.						

